

FC1 - <offline>

"einfache Darstellung"

Name:
Autor:
Zeitstempel Code:
Interface:
Längen (Baustein / Code / Daten):

Familie:
Version: 0.1
Bausteinversion: 2
07.03.2004 14:45:05
16.04.2003 10:24:42
00136 00026 00016

Name	Datentyp	Adresse	Kommentar
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
temp1	DInt	0.0	
temp1_1	DInt	4.0	
temp1_2	DInt	8.0	
temp1_3	DInt	12.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Baustein: FC1 Allgemeine Funktionen**Netzwerk: 1 Kurze Version**

```
U    E    3.0  //Timer rücksetzen
R    T    10

U    T    10   //Wenn die Zeit läuft wir das Programm in Zeile 3 beendet
=    A    4.0
BEB

L    EW    0   //lade EW0 nach AKKU 1 (Timer Wert in BCD also nur 0-9 pro Byte möglich
                )
UW   W#16#FFF //ausmaskieren der Eingänge E0.4 - E0.7
OW   W#16#2000 //Zeitbasis im linken Byte (1,2,oder 3 sind möglich; 2 für Sek.) auch i
                n AKKU 1 schreiben

U    E    0.7
SV   T    10
```